

# DCNM-MICSLL Microfone haste longa c/ trava parafuso

## DICENTIS



O microfone inovador, elegante e projetado ergonomicamente com haste ajustável tem uma resposta unidirecional para desempenho ideal, mesmo em condições de ruído ou ambientes com desafios acústicos. Ele tem pouca suscetibilidade a interferência de celulares.

### Funções

#### Controles e indicadores

- Iluminador vermelho e verde. Vermelho indica microfone ativo, verde indica solicitação para falar aceite.

#### Interligações

- Conector para prender o microfone.

### Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Grã-Bretanha	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Haste longa com trava de parafuso de microfone DCNM-MICSLL

### Especificações técnicas

#### Elétrica

Fonte de alimentação (VCC)	5 VCC
----------------------------	-------

- ▶ Microfone unidirecional com haste ajustável
- ▶ "Plop" e proteção contra o vento incorporados
- ▶ Baixa suscetibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Conexão robusta da trava de parafuso

Consumo de energia (W)	0.10 W
Largura de banda (Hz)	125 Hz - 15 kHz
Intervalo dinâmico (dB)	100 dB
Nível de entrada acústica nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL)	115 dB SPL
Ruído equivalente (dB SPL)	SPL de 15 dB

#### Mecânica

Comprimento da haste do microfone (mm)	480 mm
Comprimento da haste do microfone (pol.)	19.90 in
Dimensões (Ø x A) (mm) (conector)	15.90 mm x 41.30 mm
Dimensões (Ø x A) (pol.) (conector)	0.63 in x 1.63 in
Peso (g)	108 g
Peso (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

## Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

## Informações sobre pedidos

### DCNM-MICSLL Microfone haste longa c/ trava parafuso

Microfone com trava de parafuso e haste longa para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)